

MYČKY ČERNÉHO NÁDOBÍ

ŘADA AU

ITALSKÉ FIRMY

ARISTARCO®




Technické specifikace:

Nerezová mycí ramena a filtry.
Celonerezové dvouplášťové provedení (pouze model AU-P 55.40 má provedení jednoplášťové).
Vytvarované dno mycí nádrže, se zaoblenými rohy.
Automatické plnění.
Bezpečnostní dveře.
Oplach horkou vodou.
Nastavitelný termostat bojleru a mycí vany.
Systém „Termostop“.
Dvojitá filtrace vody.
Vestavěný dávkovač mycího prostředku (pro modely AU-P, AU-S, AU-L a AU-H).
Vestavěný dávkovač oplachového prostředku.



MYČKY ČERNÉHO NÁDOBÍ – ŘADA AU



	AU-P 55.40	AU-S 55.40	AU-S 55.40 ^{DGT}
Ovládání	elektromechanické	elektromechanické	digitální
Rozměr koše	550x550 mm	550x550 mm	550x550 mm
Max. zásuvná výška	400 mm 	400 mm 	400 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky	606x660/1142*x895 mm	648x660/1140*x916 mm	648x660/1140*x916 mm
Napětí	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Doba 1 cyklu	2' - 4' - 6'	2' - 4' - 6'	2' - 4' - 6' - ∞
Spotřeba vody na 1 cyklus	7 litrů	7 litrů	7 litrů
Mycí pumpa	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Maximální příkon	6,8 kW	6,8 kW	6,8 kW
Kapacita vany	35 litrů	35 litrů	35 litrů
Hmotnost	88 kg	91 kg	91 kg



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Nerezový koš	1	1	1
Nerezový stojan na plechy	1	1	1



MYČKY ČERNÉHO NÁDOBÍ – ŘADA AU






	AU-L 55.45 ^{ELT}	AU-H 1400 ^{ELT}
Ovládání	elektronické	elektronické
Rozměr koše	550x550 mm	550x550 mm
Max. zásuvná výška	450 mm 	415 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky **výš. se zdviženým krytem	670x695/1140*x1340 mm	758x806/2025**x1580 mm
Napětí	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Doba 1 cyklu	2' - 4' - 6' - ∞	2' - 4' - 6' - ∞
Spotřeba vody na 1 cyklus	7 litrů	8 litrů
Mycí pumpa	0,8 kW	1,3 kW
Maximální příkon	6,8 kW	10,3 kW
Kapacita vany	35 litrů	65 litrů
Hmotnost	108 kg	150 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Nerezový koš	1	1
Nerezový stojan na plechy	1	1

MYČKY ČERNÉHO NÁDOBÍ – ŘADA AU



	AU 55-65	AU 65-65	AU 55-80
Ovládání	elektromechanické	elektromechanické	elektromechanické
Rozměr koše	565x690 mm	660x815 mm	565x690 mm
Max. zásuvná výška	650 mm 	650 mm 	800 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *výška se zdviženým krytem	740x875/2085*x1940 mm	835x1020/2170*x1940 mm	740x875/2385*x2090 mm
Napětí	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Doba 1 cyklu	3' - 6' - 9'	3' - 6' - 9'	3' - 6' - 9'
Spotřeba vody na 1 cyklus	12 litrů	12 litrů	12 litrů
Mycí pumpa	1,4 kW	2 kW	1,4 kW
Maximální příkon	7,5 kW	11,3 kW	7,5 kW
Kapacita vany	65 litrů	65 litrů	100 litrů
Hmotnost	175 kg	195 kg	195 kg


STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Nerezový koš	1	1	1
Nerezový rošt	-	-	1

MYČKY ČERNÉHO NÁDOBÍ – ŘADA AU



AU 125-80

	AU 125-80
Ovládání	elektromechanické
Rozměr koše	1250x800 mm
Max. zásuvná výška	800 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky	1435x990/2385*x2090 mm
Napětí	400V 3N~50Hz
Doba 1 cyklu	3' - 6' - 9'
Spotřeba vody na 1 cyklus	17 litrů
Mycí pumpa	2 x 2,35 kW
Maximální příkon	14 kW
Kapacita vany	100 litrů
Hmotnost	300 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Nerezový koš	1
Nerezový rošt	-

