

MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ

ŘADA AE

ITALSKÉ FIRMY

ARISTARCO®




Technické specifikace:

Jednoplášťové provedení.
Svařovaná mycí vana.
Dvouplášťové provedení dveří.
Automatické plnění.
Bezpečnostní dveře.
Oplach horkou vodou.
Nastavitelný termostat bojleru a mycí vany.
Systém „Termostop“.
Elektromechanické ovládání.
Vestavěný dávkovač oplachového prostředku.



MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ – ŘADA AE



	AE 35.21	AE 38.25	AE 40.30
Rozměr koše	350x350 mm	380x380 mm	400x400 mm
Max. zásuvná výška	200 mm 	240 mm 	290 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky	406x435/671*x600 mm	436x495/775*x670 mm	456x495/815*x700 mm
Napětí	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz
Doba 1 cyklu	120"	120"	120"
Spotřeba vody na 1 cyklus	2 litry	2 litry	2 litry
Mycí pumpa	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW
Maximální příkon	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Kapacita vany	12 litrů	15 litrů	16 litrů
Hmotnost	30 kg	33 kg	35 kg




STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Koš na sklo	2	2	2
Koš na příbory	1	1	1
Vložka na talíře	1	1	1
Koš na talíře	-	-	-



MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ – ŘADA AE



	AE 45.30	AE 50.32	AE 50.35 H
Rozměr koše	450x450 mm	500x500 mm	500x500 mm
Max. zásuvná výška	290 mm 	310 mm 	340 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky	550x550/885*x773 mm	600x600/955*x818 mm	600x600/985*x1150 mm
Napětí	230V~50Hz	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Doba 1 cyklu	120"	120"	120"
Spotřeba vody na 1 cyklus	2,5 litru	2,5 litru	2,5 litru
Mycí pumpa	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW
Maximální příkon	3,6 kW	5,3 kW	5,3 kW
Kapacita vany	23 litrů	35 litrů	35 litrů
Hmotnost	55 kg	66 kg	75 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Koš na sklo	2	2	2
Koš na příbory	1	1	1
Vložka na talíře	1	1	1
Koš na talíře	1 (12/14)	1 (12/18)	1 (12/18)