

MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ


ŘADA AL

ITALSKÉ FIRMY

ARISTARCO®




Technické specifikace:

Dvouplášťové, izolované provedení.
Vytvarované dno mycí nádrže.
Bezpečnostní dveře.
Automatické plnění.
Elektronické nastavení a kontrola teploty.
Oplach horkou vodou.
Vyjímatelný ovládací panel.
System „Termostop“.
Integrovaný napouštěcí/vypouštěcí obvod pro úplné odvodnění.
Dvojitá filtrace vody.
Vestavěný dávkovač oplachového prostředku.



MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ – ŘADA AL



	AL 40.28	AL 45.32	AL 50.34
Ovládání	elektronické	elektronické	elektronické
Rozměr koše	400x400 mm	450x450 mm	500x500 mm
Max. zásuvná výška	270 mm 	310 mm 	330 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky	480x527/834*x743 mm	545x580/928*x790 mm	600x605/968*x845 mm
Napětí	230V~50Hz	230V~50Hz	400V 3N~50Hz
Doba 1 cyklu	60" - 120" - 180"	60" - 120" - 180"	60" - 120" - 180"
Spotřeba vody na 1 cyklus	2,5 litru	3 litry	3 litry
Mycí pumpa	0,55 kW	0,55 kW	0,8 kW
Maximální příkon	3,05 kW	3,55 kW	5,3 kW
Kapacita vany	15 litrů	16 litrů	27 litrů
Hmotnost	55 kg	62 kg	77 kg



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Koš na sklo	2	2	2
Koš na příbory	1	1	1
Vložka na talíře	1	1	1
Koš na talíře	1 (9/11)	2 (12/14)	2 (12/18)



MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ – ŘADA AL



	AL 50.40	AL 55.45
Ovládání	elektronické	elektronické
Rozměr koše	500x500 mm	550x550 mm
Max. zásuvná výška	390 mm 	450 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky	600x605/1030*x1290 mm	670x695/1175*x1340 mm
Napětí	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Doba 1 cyklu	60" - 120" - 180"	60" - 120" - 180"
Spotřeba vody na 1 cyklus	3 litry	3 litry
Mycí pumpa	0,8 kW	0,8 kW
Maximální příkon	5,3 kW	6,8 kW
Kapacita vany	27 litrů	50 litrů
Hmotnost	93 kg	108 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Koš na sklo	2	2
Koš na příbory	1	1
Vložka na talíře	1	-
Koš na talíře	2 (12/18)	1