

MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ

ŘADA AS

ITALSKÉ FIRMY

ARISTARCO®




Technické specifikace:

Dvouplášťové provedení.
Vytvarované dno mycí nádrže, se zaoblenými rohy.
Automatické plnění.
Bezpečnostní dveře.
Nastavitelný termostat bojleru a mycí vany.
System „Termostop“.
Vyjímatelný ovládací panel.
Vestavěný dávkovač oplachového prostředku.



MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ – ŘADA AS






	AS 40.31	AS 50.35	AS 55.40
Ovládání	elektromechanické	elektromechanické	elektromechanické
Rozměr koše	400x400 mm	500x500 mm	550x550 mm
Max. zásuvná výška	290 mm 	340 mm 	400 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky	480x490/835*x713 mm	598x605/990*x838 mm	648x700/1140*x918 mm
Napětí	230V~50Hz	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Doba 1 cyklu	120''	60'' - 120''	60'' - 120'' - 180''
Spotřeba vody na 1 cyklus	2 litry	2,5 litru	3 litry
Mycí pumpa	0,36 kW	0,8 kW	0,8 kW
Maximální příkon	2,86 kW	5,3 kW	6,8 kW
Kapacita vany	14 litrů	30 litrů	35 litrů
Hmotnost	44 kg	69 kg	75 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Koš na sklo	2	2	2
Koš na příbory	1	1	1
Vložka na talíře	1	1	1
Koš na talíře	1 (9/11)	2 (12/18)	2

MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ – ŘADA AS



	AS 40.31 ^{DGT}	AS 50.35 ^{DGT}	AS 55.40 ^{DGT}
Ovládání	digitální	digitální	digitální
Rozměr koše	400x400 mm	500x500 mm	550x550 mm
Max. zásuvná výška	290 mm 	340 mm 	400 mm 
Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky	480x490/835*x713 mm	598x605/990*x838 mm	648x700/1140*x918 mm
Napětí	230V~50Hz	400V 3N~50Hz	400V 3N~50Hz
Doba 1 cyklu	120"	60" - 120"	60" - 120" - 180"
Spotřeba vody na 1 cyklus	2 litry	2,5 litru	3 litry
Mycí pumpa	0,36 kW	0,8 kW	0,8 kW
Maximální příkon	2,86 kW	5,3 kW	6,8 kW
Kapacita vany	14 litrů	30 litrů	35 litrů
Hmotnost	44 kg	69 kg	75 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Koš na sklo	2	2	2
Koš na příbory	1	1	1
Vložka na talíře	1	1	1
Koš na talíře	1 (9/11)	2 (12/18)	2

