

# PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVARY

## NIZOZEMSKÉ FIRMY



## RYCHLE FILTROVACÍ ZAŘÍZENÍ

### Řada **MONDO**

Zařízení na přípravu kávy a čaje **bez připojení na vodu**. S nerezovým průtokovým ohříváčem, dvojitou tepelnou pojistkou, elektronickou kontrolou, indikátorem zavápnění a akustickým signálem dokončení překapávání.

Dodáváno se skleněnými konvicemi a nerezovým násypníkem.

### Řada **MATIC**

Zařízení na přípravu kávy a čaje **s připojením na vodu**. S nerezovým průtokovým ohříváčem, dvojitou tepelnou pojistkou, elektronickou kontrolou, indikátorem zavápnění a akustickým signálem dokončení překapávání. Dotekové tlačítko pro 2 až 12 šáleků.

Dodáváno se skleněnými konvicemi a nerezovým násypníkem.

### Řada **TH**

Rychle filtrovací přístroj s připojením nebo bez připojení na vodu. Vybavený akustickým signálem ukončení překapávání a signálem zavápnění, včetně nerezového násypníku. Káva se dělá přímo do termosky nebo do tlakových termosů/Airpotů.

**Zařízení jsou standardně dodávány bez termosek.**

# RYCHLE FILTROVACÍ ZAŘÍZENÍ

## Bez připojení vody



### MONDO

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Udržovací kapacita | 2 konvičky         |
| Produkce           | 18 litrů/hod.      |
| Filtrační jednotky | 1                  |
| Výhřevné plotýnky  | 2                  |
| Napětí             | 230 V              |
| Příkon             | 2,14 kW            |
| Doba překapání     | 5 minut/1 konvička |
| Vnější rozměry     | 195x406x446 mm     |



### MONDO TWIN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Udržovací kapacita     | 4 konvičky         |
| Produkce (230 V)       | 28 litrů/hod.      |
| Produkce (400 V)       | 36 litrů/hod.      |
| Filtrační jednotky     | 2                  |
| Výhřevné plotýnky      | 4                  |
| Napětí                 | 230 V nebo 400 V   |
| Příkon (230 V)         | 3,46 kW            |
| Příkon (400 V)         | 4,28 kW            |
| Doba překapání (230 V) | 6 minut/2 konvičky |
| Doba překapání (400 V) | 5 minut/2 konvičky |
| Vnější rozměry         | 404x406x446 mm     |



### TH

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Udržovací kapacita | 2,2 litry         |
| Produkce           | 19 litrů/hod.     |
| Filtrační jednotky | 1                 |
| Napětí             | 230 V             |
| Příkon             | 2,31 kW           |
| Doba překapání     | 7 minut/2,2 litru |
| Vnější rozměry     | 235x406x545 mm    |

# RYCHLE FILTROVACÍ ZAŘÍZENÍ

## S připojením vody



### MATIC

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Udržovací kapacita | 2 konvičky         |
| Produkce           | 15 litrů/hod.      |
| Filtrační jednotky | 1                  |
| Výhřevné plotýnky  | 2                  |
| Napětí             | 230 V              |
| Příkon             | 2,14 kW            |
| Doba překapání     | 6 minut/1 konvičku |
| Vnější rozměry     | 215x353x618 mm     |



### MATIC TWIN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Udržovací kapacita     | 4 konvičky         |
| Produkce (230 V)       | 24 litrů/hod.      |
| Produkce (400 V)       | 30 litrů/hod.      |
| Filtrační jednotky     | 2                  |
| Výhřevné plotýnky      | 4                  |
| Napětí                 | 230 V nebo 400 V   |
| Příkon (230 V)         | 3,46 kW            |
| Příkon (400 V)         | 4,28 kW            |
| Doba překapání (230 V) | 7 minut/2 konvičky |
| Doba překapání (400 V) | 6 minut/2 konvičky |
| Vnější rozměry         | 404x406x446 mm     |



### THa

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Udržovací kapacita | 2,2 litry         |
| Produkce           | 18 litrů/hod.     |
| Filtrační jednotky | 1                 |
| Napětí             | 230 V             |
| Příkon             | 2,31 kW           |
| Doba překapání     | 7 minut/2,2 litru |
| Vnější rozměry     | 235x406x545 mm    |

## DODATEČNÁ VYBAVENÍ

Papírové filtry balení po 1000 ks



Skleněná konvice 1,7 litru



Plastová konvice 1,7 litru



Nerezová konvice 1,7 litru  
2,2, litru



Termoska Airpot Furento 2,2 litru  
- vnitřní vložka nerez, plášť nerez  
- vnitřní vložka sklo, plášť nerez  
- vnitřní vložka sklo, plášť plast



Termoska 1,9 litru



Termoska 0,9 litru  
1 litru  
1,2 litru  
1,5 litru  
2 litry



Termoska pro překapávání 1 litru  
1,5 litru  
2 litry



Renegite 1 sáček 50 gramů



Cleaner 1 sáček 25 gramů

