

PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVARY

NIZOZEMSKÉ FIRMY



ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Řada **B**

Stolní překapávací zařízení na kávu a čaj s pevným připojením vody. Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. Jsou vybaveny indikátorem zavápnění, celkovým a denním počítadlem vydaného množství, digitálním ovládním, akustickým signálem dokončení překapávání a spínacími hodinami. Sestava se skládá z průtokové jednotky, zásobníku(ů) typu VHG o obsahu 5, 10, 20 a 40 litrů, filtrační jednotky, základny a odkapávací desky.

Řada **B HW**

Stolní překapávací zařízení na kávu, čaj a integrované zařízení na přípravu horké vody. S pevným připojením vody. Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. Jsou vybaveny indikátorem zavápnění, celkovým a denním počítadlem vydaného množství a digitálním ovládním. Mají akustický signál dokončení překapávání a spínací hodiny. Sestava se skládá z průtokové jednotky, zásobníku(ů) typu VHG o obsahu 5, 10, 20 a 40 litrů, filtrační jednotky, základny a odkapávací desky.

Řada **B W**

Nástěnné překapávací zařízení na kávu a čaj s pevným připojením vody k použití ve spojení se servírovacím vozíkem. Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. Jsou vybaveny indikátorem zavápnění, celkovým a denním počítadlem vydaného množství a digitálním ovládním. Mají akustický signál dokončení překapávání a spínací hodiny. Sestava se skládá z průtokové jednotky, zásobníku(ů) typu VHG o obsahu 5, 10, 20 a 40 litrů, filtrační jednotky a nástěnné konzole (za příplatek).

Řada **B HW W**

Nástěnné překapávací zařízení na kávu, čaj a integrované zařízení na výrobu horké vody. S pevným připojením vody k použití ve spojení se servírovacím vozíkem. Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. Jsou vybaveny indikátorem zavápnění, celkovým a denním počítadlem vydaného množství a digitálním ovládním. Mají akustický signál dokončení překapávání a spínací hodiny. Sestava se skládá z průtokové jednotky, zásobníku(ů) typu VHG o obsahu 5, 10, 20 a 40 litrů, filtrační jednotky a nástěnné konzole (za příplatek).

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Řada B



B5

Udržovací kapacita	10 litrů
Produkce	30 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon	3,13 kW
Doba překapání	10 minut/5 litrů
Vnější rozměry	635x440x799 mm



B5 L/R

Udržovací kapacita	5 litrů
Produkce	30 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon	3,07 kW
Doba překapání	10 minut/5 litrů
Vnější rozměry	452x440x799 mm



B10

Udržovací kapacita	20 litrů
Produkce	60 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Napětí	400 V
Příkon	6,18 kW
Doba překapání	10 minut/10 litrů
Vnější rozměry	955x512x840 mm



B10 L/R

Udržovací kapacita	10 litrů
Produkce	60 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Napětí	400 V
Příkon	6,09 kW
Doba překapání	10 minut/10 litrů
Vnější rozměry	612x512x840 mm

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Řada B



B20

Udržovací kapacita	40 litrů
Produkce	90 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Napětí	400 V
Příkon	9,24 kW
Doba překapání	14 minut/20 litrů
Vnější rozměry	1173x600x947 mm



B20 L/R

Udržovací kapacita	20 litrů
Produkce	90 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Napětí	400 V
Příkon	9,12 kW
Doba překapání	14 minut/20 litrů
Vnější rozměry	739x600x947 mm



B40

Udržovací kapacita	80 litrů
Produkce	145 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Napětí	400 V
Příkon	15,12 kW
Doba překapání	17 minut/40 litrů
Vnější rozměry	1305x652x1101 mm



B 40 L/R

Udržovací kapacita	40 litrů
Produkce	145 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Napětí	400 V
Příkon	14,96 kW
Doba překapání	17 minut/40 litrů
Vnější rozměry	803x652x1101 mm

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Řada B HW



B5 HW

Udržovací kapacita	10 litrů
Udrž. kapacita horké vody	3 litry
Produkce	30 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	5,33 kW
Doba překapání	10 minut/5 litrů
Vnější rozměry	790x570x799 mm



B5 HW L/R

Udržovací kapacita	5 litrů
Udrž. kapacita horké vody	3 litry
Produkce	30 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	5,26 kW
Doba překapání	10 minut/5 litrů
Vnější rozměry	546x570x799 mm



B10 HW

Udržovací kapacita	20 litrů
Udržovací kapacita horké vody	3,3 litry
Produkce	60 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	8,38 kW
Doba překapání	10 minut/10 litrů
Vnější rozměry	989x570x840 mm



B10 HW L/R

Udržovací kapacita	10 litrů
Udržovací kapacita horké vody	3,3 litry
Produkce	60 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	8,29 kW
Doba překapání	10 minut/10 litrů
Vnější rozměry	645x570x840 mm

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Řada B HW



B20 HW

Udržovací kapacita	40 litrů
Udržovací kapacita horké vody	4,6 litry
Produkce	90 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	11,44 kW
Doba překapání	14 minut/20 litrů
Vnější rozměry	1173x600x947 mm



B20 HW L/R

Udržovací kapacita	20 litrů
Udržovací kapacita horké vody	4,6 litry
Produkce	90 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	11,32 kW
Doba překapání	14 minut/20 litrů
Vnější rozměry	739x600x947 mm

Řada B W



B5 W

Udržovací kapacita	10 litrů
Produkce	30 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon	3,13 kW
Doba překapání	10 minut/5 litrů
Vnější rozměry	970x540x740 mm

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Řada B W



B5 W L/R

Udržovací kapacita	5 litrů
Produkce	30 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Napětí	230 V nebo 400 V
Příkon	3,06 kW
Doba překapání	10 minut/5 litrů
Vnější rozměry	585x540x740 mm



B10 W

Udržovací kapacita	20 litrů
Produkce	60 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Napětí	400 V
Příkon	6,18 kW
Doba překapání	10 minut/10 litrů
Vnější rozměry	1115x572x781 mm



B10 W L/R

Udržovací kapacita	10 litrů
Produkce	60 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Napětí	400 V
Příkon	6,09 kW
Doba překapání	10 minut/10 litrů
Vnější rozměry	658x572x781 mm



B20 W

Udržovací kapacita	40 litrů
Produkce	90 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Napětí	400 V
Příkon	9,24 kW
Doba překapání	14 minut/20 litrů
Vnější rozměry	1254x570x888 mm

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Řada B W



B20 W L/R

Udržovací kapacita	20 litrů
Produkce	90 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Napětí	400 V
Příkon	9,12 kW
Doba překapání	14 minut/20 litrů
Vnější rozměry	742x572x781 mm



B40 W

Udržovací kapacita	80 litrů
Produkce	145 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Napětí	400 V
Příkon	15,12 kW
Doba překapání	17 minut/40 litrů
Vnější rozměry	1320x565x1042 mm



B40 W L/R

Udržovací kapacita	40 litrů
Produkce	145 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Napětí	400 V
Příkon	14,96 kW
Doba překapání	17 minut/40 litrů
Vnější rozměry	775x565x1042 mm

Řada B HW W



B5 HW W

Udržovací kapacita	10 litrů
Udržovací kapacita horké vody	3 litry
Produkce	30 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	5,33 kW
Doba překapání	10 minut/5 litrů
Vnější rozměry	1000x540x740 mm

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Řada B HW W



B5 HW W L/R

Udržovací kapacita	5 litrů
Udržovací kapacita horké vody	3 litry
Produkce	30 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	5,26 kW
Doba překapání	10 minut/5 litrů
Vnější rozměry	615x540x740 mm



B10 HW W

Udržovací kapacita	20 litrů
Udržovací kapacita horké vody	3,3 litry
Produkce	60 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	8,38 kW
Doba překapání	10 minut/10 litrů
Vnější rozměry	1145x572x781 mm



B10 HW W L/R

Udržovací kapacita	10 litrů
Udržovací kapacita horké vody	3,3 litry
Produkce	60 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	1
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	8,29 kW
Doba překapání	10 minut/10 litrů
Vnější rozměry	688x572x781 mm



B20 HW W

Udržovací kapacita	40 litrů
Udržovací kapacita horké vody	4,6 litry
Produkce	90 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádoby	2
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	11,44 kW
Doba překapání	14 minut/20 litrů
Vnější rozměry	1254x570x888 mm

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Řada B HW W



B20 HW W L/R

Udržovací kapacita	20 litrů
Udržovací kapacita horké vody	4,6 litry
Produkce	90 litrů/hod.
Produkce horké vody	20 litrů/hod.
Průtoková jednotka	1
Nádobý	1
Kohout na horkou vodu	1
Napětí	400 V
Příkon	11,32 kW
Doba překapání	14 minut/20 litrů
Vnější rozměry	742x570x888 mm

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Zásobníky



V 5

Udržovací kapacita	5 litrů
Rozměry	210x445 mm

V 10

Udržovací kapacita	10 litrů
Rozměry	286x464



VG 5

Udržovací kapacita	5 litrů
Rozměry	210x445 mm

VG 10

Udržovací kapacita	10 litrů
Rozměry	286x464 mm

VG 20

Udržovací kapacita	20 litrů
Rozměry	374x510 mm

VG 40

Udržovací kapacita	40 litrů
Rozměry	423x629 mm

ZAŘÍZENÍ S KULATÝMI FILTRY

Zásobníky



VHG 5

Udržovací kapacita	5 litrů
Napětí	230 V
Příkon	0,65 kW
Rozměry	210x445 mm

VHG 10

Udržovací kapacita	10 litrů
Napětí	230 V
Příkon	0,9 kW
Rozměry	286x464 mm

VHG 20

Udržovací kapacita	20 litrů
Napětí	230 V
Příkon	1,2 kW
Rozměry	374x510 mm

VHG 40

Udržovací kapacita	40 litrů
Napětí	230 V
Příkon	1,6 kW
Rozměry	423x629 mm

DODATEČNÁ VYBAVENÍ



Papírové filtry - košíčky 1 karton 250 ks

B5 (HW)	110/360 mm
B10 (HW)	152/437 mm
B20 (HW)	203/535 mm
B40	280/635 mm



Papírové filtry - ploché 1 karton 250 ks

B5 (HW)	172 mm
B10 (HW)	244 mm
B20 (HW)	330 mm
B40	400 mm



Servírovací vozíky

Vozíky k transportu nádob a objemu do 40 litrů. Vybaveny 4 otočnými kolečky z toho 2 brzděné. Výškově přestavitelná odkapní deska až do výčepní výšky od 300 mm. Čtyři zásuny na standardní koše na nádobí 500x500 mm. Možnost vybavení zadní a bočními stěnami. Bez košů na nádobí. Nerezové provedení.

10S	615x700x850 mm
20S	615x700x985 mm

Vozíky k transportu nádob se 4 otočnými kolečky z toho 2 brzděné. Fixační úchyty pro nádoby a boční sklápěcí desky s držákem pro pytle na odpad. Čtyři zásuny na standardní koše na nádobí 500x500 mm a gastronádoby (nejsou v ceně). Provedení z nerezové oceli.

30S	1000x700x985 mm
-----	-----------------




DODATEČNÁ VYBAVENÍ



Nástěnný držák

Pro B (HW) sérii. Sada. Z nerezové oceli.

B5/B10 (HW)	530 mm
B20 (HW)/B40	710 mm



Nástěnné konzole

Pro překapávací jednotky. Z nerezové oceli.

B (HW) W 5/10
B W 20/40 - B HW W 5/10/20



Sklápěcí deska

Nerezová sklápěcí deska pro zásobníky.

5/10 litrů	385x500x250 mm
20/40 litrů	577x500x250 mm



Odkapní deska

Provedení z nerezové oceli.

VHG D	266x162x32 mm
B5	629x162x32 mm
B5 L/R	449x162x32 mm
B5 HW	787x162x32 mm
B5 HW L/R	543x162x32 mm
B10	874x162x32 mm
B10 L/R	571x162x32 mm
B10 HW	908x162x32 mm
B10 HW L/R	603x162x32 mm
B20 (HW)	1078x162x32 mm
B20 (HW) L/R	692x162x32 mm
B40	1217x162x32 mm
B40 L/R	758x162x32 mm



Plocha odkapávací pro B HW W

Nerezové provedení.

Pro konvice
Pro Airpoty a izolované nádoby



Mixer - mísící trubice pro nádoby

5/10 litrové zásobníky
20 litrové zásobníky
40 litrové zásobníky



Čajový filtr pro nádoby

5 litrové zásobníky	180 mm
10 litrové zásobníky	190 mm
20 litrové zásobníky	229 mm
40 litrové zásobníky	325 mm



Nástavec pro čajový filtr

5 litrové zásobníky	157 mm
10 litrové zásobníky	197 mm
20 litrové zásobníky	236 mm
40 litrové zásobníky	267 mm

DODATEČNÁ VYBAVENÍ



Otočná výpusť k plnění do izolovaných nádob

--



Filtrační nádoba

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)
B40

Nerezový filtrační košík



B5 (HW)	140/196 mm
B10 (HW)	150/263 mm
B20 (HW)	202/320 mm
B40	290/390 mm



Rozprašovač pro filtrační nádoby

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)
B40



Víko na nádoby

VHG5
VHG10
VHG20
VHG40



Víko na nádoby

V 5/VG 5
V 10/VG 10
VG 20
VG 40



Renegite

Chemie na odvápnění.

Renegite 1 sáček 50 gramů



Cleaner

Chemie na čištění od kávových a čajových sedlin.

Cleaner 1 sáček 25 gramů