

# VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU

ITALSKÉ FIRMY



## ŘADA KV

Automatické výrobny kloboučkového ledu **KASTEL** jsou v celonerezovém provedení, mají výklopná dvířka zásobníků na led a produkují plné kostky ledu.

Ucelená řada výrobny s produkcí od 24 až do 34 kg ledových kostek za 24 hodin. Udávaná produkce za 24 hodin u jednotlivých modelů je podmíněna teplotou okolního vzduchu 21°C a teploty přívodní vody 15°C.

Speciálně upravený povrch produkovaného ledu umožňuje rychlé ochlazování nápojů. Tento typ ledu je zvláště vhodný pro letní nápoje.

Kloboučkový led má hmotnost 30 gramů.

Řada výrobny může být dodána s vodním nebo se vzduchovým chlazením. Výrobny se vzduchovým chlazením jsou jednodušší, ale jsou náchylnější na vlivy okolí. Vodou chlazené výrobny mají větší produkci za 24 hodin, ale jejich provoz je nákladnější o spotřebovanou vodu určenou k ochlazování.

Každý výrobny je vybaven zásobníkem na vyprodukovaný led. Led odebrán ze zásobníku se automaticky doplňuje.

Modely KV - ledové kostky ve tvaru kloboučku o hmotnosti 17 gramů (30x40 mm) jsou ideální pro chlazení různých nápojů.

Určení: hotely, restaurace, rychlá občerstvení, bary a diskotéky.



# VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU



	<b>KV 20/5</b>	<b>KV 25/7</b>	<b>KV 35/12</b>
<b>Produkce za 24 hodin</b>	20 kg/1176 ks	25 kg/1470 ks	35 kg/2058 ks
<b>Produkce za cyklus</b>	15 ks	15 ks	20 ks
<b>Kapacita zásobníku</b>	5 kg/294 ks	7 kg/411 ks	12 kg/705 ks
<b>Chlazení</b>	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch
<b>Napětí</b>	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
<b>Ovládání</b>	elektronické	elektronické	elektronické
<b>Příkon</b>	0,25 kW	0,25 kW	0,35 kW
<b>Typ chladiva</b>	R 134A	R 134A	R 134A
<b>Vnější rozměry</b>	340x545x620 mm	340x545x690 mm	450x545x690 mm
<b>Hmotnost</b>	30 kg	30 kg	36 kg



	<b>KV 45/16</b>	<b>KV 50/21</b>	<b>KV 60/28</b>
<b>Produkce za 24 hodin</b>	45 kg/2647 ks	50 kg/2941 ks	60 kg/3529 ks
<b>Produkce za cyklus</b>	35 ks	35 ks	35 ks
<b>Kapacita zásobníku</b>	16 kg/941 ks	21 kg/1235 ks	28 kg/1647 ks
<b>Chlazení</b>	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch
<b>Napětí</b>	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
<b>Ovládání</b>	elektronické	elektronické	elektronické
<b>Příkon</b>	0,37 kW	0,37 kW	0,57 kW
<b>Typ chladiva</b>	R 134A	R 134A	R 134A
<b>Vnější rozměry</b>	500x600x693 mm	500x585x956 mm	600x585x956 mm
<b>Hmotnost</b>	41 kg	51 kg	52 kg

# VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU



	<b>KV 90/40</b>
<b>Produkce za 24 hodin</b>	90 kg/5294 ks
<b>Produkce za cyklus</b>	60 ks
<b>Kapacita zásobníku</b>	40 kg/2353 ks
<b>Chlazení</b>	voda nebo vzduch
<b>Napětí</b>	230V 50Hz
<b>Ovládání</b>	elektronické
<b>Příkon</b>	0,79 kW
<b>Typ chladiva</b>	R 134A
<b>Vnější rozměry</b>	800x585x956 mm
<b>Hmotnost</b>	68 kg